

# PACE Modèle 203

STIMULATEUR EXTERNE DOUBLE CHAMBRE (DDD)



## PACE Modèle 203 Highlights

- Tension de sortie constante (similaire aux stimulateurs permanents)
- Indication instantanée de la tension (V), du courant (mA) de sortie et de l'impédance de la sonde
- Les amplitudes des ondes P et R se mesurent en appuyant sur la touche PAUSE.
- Changement rapide et facile de la batterie, pas de sens d'insertion (9V)
- SAV fabricant assuré à vie

## Spécifications :

Modes : DDD, VVI, AAI, VDD, D00, V00, A00, DVI, DAI, VAT, AAT, DDD+AT, DAT

Base de stimulation : 30 – 220 ppm

Fréquence de stimulation auriculaire rapide : 70 – 1,000 ppm

Amplitude de sortie : 0.1 – 18V

Largeur d'impulsion : 0.05 – 1.5 ms

Seuil de sensibilité : Oreillette : 0.2 – 20 mV      Ventricule : 1.0 – 20 mV

Période réfractaire : 250 ms

Poids du stimulateur (batterie incluse) : 490 g (17.3 Onces)

Type de batterie : 9V Type 6LP3146 Alcaline

Durée de vie de la batterie : Alcaline, jusqu'à 10 jours (72 ppm, 8.0 V)

P/N 2002 :

21.7 cm x 9.6 cm x 5.1 cm (8.9" x 3.8" x 2.0")

P/N 2003 :

21.2 cm x 9.6 cm x 5.1 cm (8.3" x 3.8" x 2.0")

